



便攜式溫度校正爐

BX-150/350/500

BX-150專用於校準棒式溫度計和接觸式熱電偶式溫度設備的專業儀器，為接觸式工業溫度校準提供有力依據。

BX-350/BX-500系列-專業紅外線校準(黑體爐)，兩款便攜式可以進行遠距離校準的紅外線校準儀。校準紅外線溫度到350°C(BX-350)/500°C(BX-500)。

A-33



BX-150



BX-350/500

主要規格

型號	BX-150	BX-350	BX-500
量程	33~300°C	50~350°C	50~500°C
分辨率	0.1°C/°F		
精確度	±0.8°C / 100°C ±1.6°C / 100~200°C ±2.8°C / 200~300°C	±0.5°C / 100°C ±1.2°C / 350°C	±0.5°C / 100°C ±1.8°C / 500°C
穩定率	±0.1°C / 100°C ±0.2°C / 100~200°C ±0.4°C / 200~300°C	±0.1°C / 100°C ±0.2°C / 350°C	±0.1°C / 100°C ±0.3°C / 500°C
目標直徑	35mm · 42mm · 50mm · 68mm	57mm	
目標放射率	0.95		
加熱時間	10分鐘~最大溫度	30分鐘~最大溫度	40分鐘~最大溫度
冷卻時間	10分鐘~100°C	30分鐘~100°C	45分鐘~100°C
電源	交流230V (±10%) · 1.5A ; 或交流110V · 3A		
尺寸	180 × 114 × 233 mm		
重量	約2200g	約2682g	
包裝 / 配件	使用說明書、保修卡、電源線、彩盒		

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本型錄為準，不再另行通知。