



水分計 數字顯示、跳燈型

BLD-5775

適用：各種材料及物體間之水分測量，特別是建材使用，可協助建築師及其相關人員鑑定。BLD5775可以控制從原材料至製成品之品質一致，應用範圍廣泛。

- LCD數字顯示，可清楚觀看測量值。
- 使用延長測針測量物質表面下的溼度。
- 內建溫度補償功能，準確度更高。
- 附校正器，使用者可自行確認儀器的狀況。
- 反應快速，操作簡易，價格低，堅固耐用。



主要規格

水分測量範圍	6~99% WME (針測量) 乾 (綠色) : 6~16.9% 處於危險中 (黃色) : 17~19.9 濕 (紅) : 20-99.9
顯示器	LCD 液晶數字顯示器
再現性(at 25°C)	±1% (6~30%內, 以木材為基準)
操作溫度範圍	0°C~50°C · 0~90%RH (無凝結)
自動關機功能	10分鐘無動作則自動關機 / 手動關機按壓約3秒
電源	3V-鹼性電池 2700mAh, LED螢幕低電量顯示
尺寸 / 重量	195 × 63 × 35 mm / 約270g
標準配備	1. BLD-5775 水分計 4. BLD-5079-2T 刺入式遠程探針 2. 樹種係數表(木材用) 5. 刺針保護蓋 3. 攜帶用皮套

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

英國製

各型選購測棒 ※ 特殊規格可訂製

1. 延長式測針：可深入測量及低密度之物體用
2. 錘入式測針(重型)：硬物或深入式長期測量



BLD-5060
延長式測針



BLD-5055
錘入式測針(重型)



BLD-5775
標準配件