



單用二氧化碳氣體偵測器

iGas Detector CO2

特點

- 135公克，輕量便攜
- 自動記錄30筆警報事件與64,000筆資料日誌
- 高低兩段氣體警報
- TWA, STEL警報
- 可透過IR Link設置校正及衝擊測試提醒
- 可連續使用14天
- 量測單位ppm或%vol
- CE標章、EMC與ROHS 2



主要規格

氣體偵測範圍	0-5.0%vol(50,000ppm)	低警報：0.5%vol(5,000ppm) 高警報：10%vol(10,000ppm)
傳感器	紅外線傳感器	
測量方式	擴散式	
顯示幕	LCD液晶顯示幕	
解析度	0.01%vol/100ppm	
警報聲	90dB於10公分處	
警報燈	紅色LED警報燈	
震動警報	偵測器震動	
電池	可充電鋰電池，500mAh	
充電時間	100分鐘	
使用時間	14天	
事件紀錄	可記錄儲存30筆氣體警報事件與64,000筆資料日誌(每1分鐘記錄一筆資料)	
CE標章	EMC directive(2014/30/EU)、ROHS 2	
工作溫度	-20+50°C	
工作濕度	5~95% RH，無冷凝	
機殼	橡膠包覆機殼防摔耐衝擊	
尺寸/重量	約50 × 95 × 20mm / 135g	
標準配件	校正罩、中英文使用手冊、測試報告、USB Type C接頭、多國用轉接頭	
選購配件	外接取樣泵、延長取樣棒	

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

選購配件



外接取樣泵
(SP-Pump101)



延長取樣棒
(5米 / 10米)